

ARTICO



Erpice rotante con cambio di velocità per trattori da 80 a 120 HP. Ideale per la preparazione del terreno per la semina nel campo dell'agricoltura professionale.



Herse rotative à plusieurs vitesses pour tracteurs entre 80 et 120 CV. Indiqué pour travailler le sol afin de préparer les terrains pour l'ensemencement dans le domaine de l'agriculture professionnelle.



Multi-speed power harrow for tractors between 80 and 120 HP. Suited to the preparation of soil in professional farming.



Grada rotativa con cambio de velocidades para tractores desde 80 hasta 120 CV. Apta para la preparación de la tierra para la siembra en agricultura profesional.



Kreiselegge mit Wechselradgetriebe für Schlepper zwischen 80 und 120 PS. Es eignet für die Bodenvorbereitung in Großflächen.

Mod.														
	cm	Min	Max	cm	cm	n°	n°	Kg	Kg	Kg	Kg	cm	cm	cm
ARTICO 250	244	80	120	250	28	10	10 + 10	890	890	930	1040	250	150	122
ARTICO 300	291	90	120	298	28	12	12 + 12	985	990	1025	1150	298	150	122



- Rullo Packer.
- Packer roller.
- Packerwalze.
- Rouleau packer.
- Rodillo Packer.



- Rullo a gabbia.
- Cage roller.
- Stabwalze.
- Rouleau cage.
- Rodillo de barras.



- Rullo a spuntoni.
- Spike roller.
- Zinkenwalze.
- Rouleau à pointes.
- Rodillo con puntas.



- Rullo a spirale.
- Spiral roller.
- Spiralwalze.
- Rouleau à spire.
- Rodillo de espiral.

* Il peso è riferito alla macchina standard (senza accessori) • The weight refers to the machine with standard equipment (without accessories) • Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die Maschine in Grundausstattung (ohne Sonderausstattung) • Le poids se réfère à la machine standard (sans accessoires) • El peso se refiere al estándar de la máquina (sin accesorios).




- Attacco ai tre punti, cat. II.
- 3 point linkage cat. II.
- Dreipunktbock, Kat. II.
- Attelage à 3 points, Cat. II.
- Enganche a los 3 puntos, cat. II.



- Cambio di velocità con albero passante PTO 540 g/min
 - giri rotore: 193-236-**288**-353 (PTO 1000 g/min
 - giri rotore 357).
- Multi-speed gearbox with through shaft PTO 540: 193-236-**288**-353 rpm (PTO 1000: 357 rpm).
- Zapfwellendurchtrieb 540 U/min, Rotordrehzahlen: 193-236-**288**-353 U/min (1000: 357 U/min).
- Boîtier avec double arbre de sortie, changement de vitesses à 540 pdf : 193-236-**288**-353 T/min (Pdf 1000: 357 T/min).
- Cambio de velocidades con eje pasante T.d.f. 540: 193-236-**288**-353 rpm (T.d.f. 1000: 357 rpm).



- Barra di affinamento posteriore.
- Rear levelling bar.
- Hintere Krümelschiene.
- Kit lame niveleuse arrière.
- Barra niveladora posterior




OPTIONALS




- Kit 2 rompi traccia
- Eradicators kit (2x)
- Satz Spurlockerern (2x)
- Efface trace (2x)
- Borrahuellas (2x)




- Kit protezione rotori.
- Stones guard, protecting ring.
- Kit Schutzring für Zinkenträger.
- Kit protection rotor.
- Kit de protección de los rotores.



- Kit blocchetti fissaggio denti.
- Blocs-kit for fast clamping of blades.
- Satz Sperrplatten für Zinken (Schnellwechsel).
- Kit bridas fixation dents rapid.
- Kit de bridas para sujetar los cuchillas.



- Attacco idraulico per seminatrice.
- Hydraulic 3-point frame (for seeder machine).
- Hydraulisches Anbaugerät für Drillmaschinen.
- Attelage hydraulique pour semoir.
- Enganche hidráulico para sembradora.



- Regolazione idraulica del rullo.
- Hydraulic adjustment of the roller.
- Hydraulische Verstellung der Walze.
- Réglage hydraulique du rouleau.
- Regulación hidráulica del rodillo.