



Trinciatrice forestale, equipaggiata con rotore con mazze a scomparsa, adatta a tritare vegetazione incolta, ramaglia e tronchi fino a $\varnothing$ 25 cm. Da applicare a trattori da 110 a 200 HP.



Broyeur forestier compact équipé avec des marteaux à disparition pour tracteurs de 110 à 200 CV. Il est indiqué pour broyer la végétation inculte, les buissons, les ronces, les troncs et les plantes allant jusqu'à $\varnothing$ 25 cm.




Forestry mulcher equipped with double edge 360° swinging hammers, to fit tractors from 110 to 200 HP. It is ideal for mulching uncultivated vegetation, scrub, bushes, gorse trees, branches, trunks and plants up to $\varnothing$ 25 cm.



Trituradora forestal equipada con rotor de martillos con doble filo, apta para la trituración de todo tipo de restos vegetales, arbustos, ramas y troncos hasta 25 cm de diámetro. Para tractores de 110 a 200 C.V.



Forst-Mulcher mit Rotor mit Schwenkschlegel für Brachlandpflege, Äste und Stämme bis $\varnothing$ 25 cm. und für Traktoren von 110 bis 200 PS.


Mod.												
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
ECF 180	180	110	200	900 900	32	5	1000	118	213	130	1460	1620
ECF 200	200	110	200	1000 1000	36	5	1000	118	233	130	1560	1725
ECF 220	220	130	200	1100 1100	39	5	1000	118	253	130	1690	1860



- Attacco ai tre punti fisso cat. II.
- Fixed 3-point linkage, Cat. II.
- Fester Dreipunktbock Kat. II.
- Attelage fixe à 3 points Cat. II.
- Enganche fijo a los 3 puntos Cat. II.




- Trasmissione laterale a cardano.
- Lateral transmission through universal joint.
- Seitlicher Gelenkwellentrieb.
- Transmission latérale à cardan.
- Transmisión lateral tipo cardan.



- Trasmissione laterale a cinghie.
- Belts transmission.
- Keilriemenantrieb.
- Transmission par courroies.
- Transmisión por correas.



- Slitte regolabili in altezza con zoccolo antiusura.
- Height adjustable skids of anti-wearing steel.
- Satz einstellbare Kufen und Antiverschleiß Unterplatte.
- Patins réglables en hauteur avec plaques en acier anti usure.
- Patines regulables en altura de acero reforzado anti-desgaste.



- Rotore Ø 520 con mazze a doppio taglio a scomparsa.
- Rotor Ø 520 with double edged swinging hammers.
- Rotor Ø 520 mit Hämmern und mit Doppelschnitt freischwingend aufgehängt.
- Rotor Ø 520 avec marteaux à double coupe à disparition.
- Rotor Ø 520 mm con martillos de doble filo forjados y endurecidos.



OPTIONALS




- Arco di protezione con regolazione manuale.
- Protective arch with mechanical adjusting.
- Schutzbügel mit mechanischer Neigungsverstellung.
- Arc de protection avec réglage mécanique.
- Arco de protección con ajuste mecánico.



- Innesto centrifugo BERTI.
- Centrifugal clutch, exclusive design by BERTI.
- Automatische Zentrifugalkupplung BERTI design.
- Embrayage centrifuge, design exclusif de BERTI.
- Embrague centrifugo diseño exclusivo de BERTI.



- Scatola ingranaggi con ruota libera.
- Gearbox with free wheel.
- Getriebe mit Freilauf.
- Boîtier avec roue libre.
- Caja de transmisión con rueda libre.



- Albero cardanico.
- PTO drive shaft.
- Gelenkwelle.
- Arbre cardan.
- Eje cardan.