


VARY/K



Falciatrice a larghezza variabile snodata centralmente (0°/+15°) per erba, di tipo portato per l'impiego agricolo su vigneti e frutteti in genere, da applicare su trattori con potenza compresa tra 30 e 120 HP.



Grass mower of variable width and centre joint device (0°/+15°), suited to work on vineyards and orchards; for tractors from 30 to 120 HP.



Sichelmulcher mit variabler Arbeitsbreite und mittlerer Gelenk-Vorrichtung (0°/+15°) für Gras auf Wein- und Obstbau. Für Traktoren von 30 und 120 PS.



Tondeuse avec largeur de travail variable et articulation au milieu (0°/+15°) pour broyer l'herbe dans des vignobles et des vergers, à monter sur tracteurs avec puissance entre 30 et 120 CV.



Desbrozadora de hierba con anchura de trabajo variable y articulada centralmente (0°/+15°) para el trabajo en viñedos y explotaciones hortofrutícolas. Para tractores de 30 a 120 CV de potencia.

* Il peso è riferito alla macchina standard (senza accessori) • The weight refers to the machine with standard equipment (without accessories) • Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die Maschine in Grundausstattung (ohne Sonderausstattung) • El peso se refiere al estándar de la máquina (sin accesorios).

Mod.														
	A	B	Min	Max	n°	n°	PTO	A	B	C	D	E	Kg	
VARY/K 150-250 Ø 60	149	256	30	80	4	8	540 (1000)	152	176	105	26	253	570	0° - +15°
VARY/K 150-270 Ø 70	154	269	30	80	4	8	540 (1000)	158	192	105	26	273	580	0° - +15°
VARY/K 190-290 Ø 60	185	290	50	80	4	8	540 (1000)	188	195	105	26	294	690	0° - +15°
VARY/K 190-310 Ø 70	200	304	50	80	4	8	540 (1000)	204	200	105	26	308	700	0° - +15°
VARY/K 190-330 Ø 80	185	326	50	80	4	8	540 (1000)	188	218	105	26	330	710	0° - +15°
VARY/K 190-350 Ø 90	189	359	50	80	4	8	540 (1000)	191	216	105	26	353	720	0° - +15°
VARY/K 230-330 Ø 60	225	338	60	120	4	8	540 (1000)	231	243	94	32	342	770	0° - +15°
VARY/K 230-350 Ø 70	225	356	60	120	4	8	540 (1000)	231	352	94	32	359	780	0° - +15°
VARY/K 230-370 Ø 80	225	371	60	120	4	8	540 (1000)	231	260	94	32	376	790	0° - +15°
VARY/K 230-390 Ø 90	229	391	60	120	4	8	540 (1000)	234	271	94	32	396	800	0° - +15°

Per gli accessori vedere pagina nr. 22 - For accessories see at page no. 22 - Für die Zubehör siehe Sie auf Seite Nr. 22
 Pour les accessoires voir page n. 22 - Para los accesorios véase página nr. 22



- Attacco ai tre punti fisso, Cat. I (150-190); I-II (230).
- Fixed 3-point linkage, Cat. I (150-190); I-II (230).
- Fester Dreipunktbock, Kat. I (150-190); I-II (230).
- Attelage fixe à 3 points, Cat. I (150-190); I-II (230).
- Enganche fijo a los 3 puntos, Cat. I (150-190); I-II (230).



- Ruote in gomma fisse frontali, regolabili in altezza e larghezza (190-230).
- Front fixed rubber wheels, height and width adjustable (190-230).
- Laufräder fixe aus Gummi, Höhen und Breitenverstellung (190-230).
- Roues avants fixes en caoutchouc, réglables en hauteur et largeur (190-230).
- Ruedas frontales fijas de goma regulables en altura y anchura (190-230).



- Ruote in gomma posteriori, regolabili in altezza*.
- Rear rubber wheels, height adjustable*.
- Laufräder aus Gummi, Höhenverstellung*.
- Roues arrière en caoutchouc, réglables en hauteur*.
- Ruedas traseras de goma regulables en altura*.

* 1 x 150-190 | 2 x 230



- Trasmissione contro-rotante con tre scatole ingranaggi.
- Counter-rotating transmission, by means of 3 gearboxes.
- Gegenläufiger Getriebeantrieb der Messerrotoren.
- Transmission contre-rotant, à 3 boîtiers.
- Transmisión contra-rotante con 3 cajas de transmisión.



- Trasmissione a cinghie dei dischi laterali.
- Belts transmission on the lateral discs.
- Schwenscheiben mit Keilriemenantrieb.
- Transmission par courroies sur les disques latéraux.
- Transmisión a correas de los discos laterales interfilas.



- Apertura/chiusura idraulica dei bracci.
- Hydraulic adjustable arms.
- Zwei hydraulische verstellbare Schwenkarme.
- Ouverture et fermeture hydraulique des braspar.
- Anchura/cierre hidráulica de los brazos.



- Sportelli laterali per scarico dell'erba sui dischi.
- Side chutes for grass discharge on swing arms and disks.
- Grasauswurfklappen beidseitig an den Schwenscheiben.
- Ailettes pour déchargement latéral de l'herbe sur les disques.
- Rampas laterales de descarga de la hierba.



- Coltelli snodati.
- Articulated blades.
- Bewegliche Messer.
- Couteaux mobiles.
- Cuchillas articuladas.



- Albero cardanico con frizione e ruota libera.
- PTO drive shaft with clutch and free wheel.
- Gelenkwelle mit Kupplung und Freilauf.
- Arbre cardan avec friction et roue libre.
- Cardan con embrague y rueda libre.