

MERCURIO



Zappatrice rotativa **spostabile** per trattori da 20 a 40 HP.
Concepita per la preparazione del terreno per la semina,
ideale per i vigneti e i frutteti.



Displaceable rotary tiller for tractors between 20 and 40 HP.
Suited to prepare seedbeds also for use in vineyards and orchards.



Verschiebbare Bodenfräse für Traktoren von 20 bis 40 PS.
Es eignet sich für die Vorbereitung des Saatbettes
in Weinbau und Obstbau.




Fraise rotative à **déplacement latéral** pour tracteurs entre 20 et 40 CV. Indiqué pour travailler le sol afin de préparer les terrains pour l'ensemencement. Idéal pour les vignes et les vergers.



Fresadora **desplazable** para tractores desde 20 hasta 40 CV.
Apta para preparar la tierra para la siembra.
Ideal para viñedos y frutales.

* Il peso è riferito alla macchina standard (senza accessori) • The weight refers to the machine with standard equipment (without accessories) • Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die Maschine in Grundausstattung (ohne Sonderausstattung) • Le poids se réfère à la machine standard (sans accessoires) • El peso se refiere al estándar de la máquina (sin accesorios).

Mod.												
	cm	Min	Max	cm	cm	n°	n°	mm	Kg	A	B	C
MERCURIO 100	100	20	40	115	15	6	18+18	500 500 280 720 585 585	275	115	75	95
MERCURIO 120	120	20	40	135	15	7	21+21	280 890 665 665	290	135	75	95
MERCURIO 135	135	25	40	150	15	8	24+24	280 1050 745 745	310	150	75	95
MERCURIO 150	150	30	40	165	15	9	27+27	280 1210 825 825	325	165	75	95
MERCURIO 165	165	35	40	180	15	10	30+30	280 1370	345	180	75	95



- Attacco a tre punti, cat. I, con spostamento laterale a manovella.
- 3 point linkage cat. I, with manual side-shift.
- Dreipunktbock, Kat. I, mit mechanischer Seitenverschiebung.
- Attelage à 3 points, Cat. I, avec déport latéral mécanique par vis et manivelle.
- Enganche a los 3 puntos, cat. I, con desplazamiento lateral manual.



- Riduttore a una velocità PTO 540 g/min
- giri rotore: 260.
- Single-speed gearbox, PTO 540 rpm
- rotor speed: 260 rpm.
- Zapfwelle: 540 U/Min., mit 1-Stufe
- Rotordrehzahlen: 260 U/Min.
- Boîtier mono vitesse à 540 pdf
- T/min. rotor: 260.
- Reductor con una velocidad, T.d.f. 540 r.p.m.
- revoluciones rotor: 260 rpm.



- Cofano posteriore.
- Rear hood.
- Hinterhaube.
- Capot arrière.
- Capó trasero.



- Slitte a regolazione profondità.
- Adjustable side skids for depth control.
- Kufen für Arbeitstiefe Einstellung.
- Patins pour réglage profondeur travail.
- Patines de regulación de profundidad.



- Zappe in acciaio al boro temprato (destra/sinistra).
- Hardened boron steel blades (right/left).
- Messer aus gehärtetem Borstahl (rechts/links).
- Couteaux en acier au bore trempé (droite/gauche).
- Cuchillas de acero al boro templado (derecha/izquierda).

OPTIONALS



- Spostamento laterale idraulico.
- Hydraulic side-shift.
- Hydraulische Seitenverschiebung.
- Déport latéral hydraulique.
- Desplazamiento lateral de accionamiento hidráulico.