

EFX/MD



STRENX®
PERFORMANCE STEEL



Trinciatrice forestale compatta, equipaggiata con rotore a utensili fissi, adatta a tritare vegetazione incolta, ramaglia e tronchi fino a ø 20 cm. Da applicare a trattori da 80 a 130 HP.



Broyeur forestier compact équipé avec des marteaux fixes pour tracteurs de 80 à 130 CV. Il est indiqué pour broyer la végétation inculte, les buissons, les ronces, les troncs et les plantes allant jusqu'à ø 20 cm.




Forestry mulcher equipped with fixed hammers, to fit tractors from 80 to 130 HP. It is ideal for mulching uncultivated vegetation, scrub, bushes, gorse trees, branches, trunks and plants up to ø 20 cm.




Trituradora forestal equipada con rotor de martillos fijos, para tractores de 80 a 130 C.V. Apta para la trituración de todo tipo de restos vegetales, arbustos, ramas y troncos hasta 20 cm de diámetro.



Kompakte Forst-Mulcher mit Rotor mit festen Werkzeugen für Brachlandpflege, Ästen und Stämme bis ø 20 cm. für Traktoren von 80 bis 130 PS.

Mod.									
	cm	Min Max	mm	n°	n°	PTO	A B C	min	max
EFX/MD 140	140	80 130	680 720	36	4	1000 (540)	120 175 130	1090	1290
EFX/MD 160	160	90 130	680 920	42	4	1000 (540)	120 195 130	1165	1370
EFX/MD 180	180	90 130	880 920	42	4	1000 (540)	120 215 130	1230	1435
EFX/MD 200	200	90 130	880 1120	44	4	1000 (540)	120 235 130	1290	1505
EFX/MD 220	220	90 130	1080 1120	48	4	1000 (540)	120 255 130	1370	1590



- Attacco ai tre punti fisso cat. I-II.
- Fixed 3-point linkage, Cat. I-II.
- Fester Dreipunktbock Kat. I-II.
- Attelage fixe à 3 points Cat. I-II.
- Enganche fijo a los 3 puntos Cat. I-II.



- Scatola ingranaggi con albero passante e doppia ruota libera.
- Through-shaft and double free wheel in the gearbox.
- Getriebe mit Durchtrieb und doppeltem Freilauf.
- Boîtier avec arbre de sortie arrière et double roue libre.
- Caja de transmisión con eje cardan passante y doble rueda libre.



- Tenditore automatico delle cinghie.
- Full automatic belts adjuster.
- Automatische Riemenspannung.
- Tendeur automatique des courroies.
- Tensor automático de las correas.



- Slitte regolabili in altezza con zoccolo antiusura.
- Height adjustable skids of anti-wearing steel.
- Satz einstellbare Kufen und Antiverschleiß Unterplatte.
- Patins réglables en hauteur avec plaques en acier anti usure.
- Patines regulables en altura de acero reforzado anti-desgaste.



- Rotore Ø 440 con utensili fissi in materiale antiusura.
- Rotor Ø 440 with fixed hammers of anti-wearing steel.
- Rotor Ø 440 mit festen Werkzeugen aus Hartmetall.
- Rotor Ø 440 avec outils fixes en matériel anti-usure.
- Rotor Ø 440 mm con martillos fijos en acero anti-desgaste.



OPTIONALS



- Arco abbattirami (meccanico o idraulico).
- Guard/push frame (mechanic or hydraulic).
- Drück-Vorrichtung (mechanische oder hydraulische).
- Rabatteur de branches (mécanique ou hydraulique).
- Estructura de empuje (mecánica o hidráulica).



- Innesto centrifugo BERTI.
- Centrifugal clutch, exclusive design by BERTI.
- Automatische Zentrifugalkupplung BERTI design.
- Embrayage centrifuge, design exclusif de BERTI.
- Embrague centrifugo diseño exclusivo de BERTI.



- Alette convogliatrici laterali.
- Lateral conveying guards.
- Seitliche Konveyoren Bleche.
- Ailettes convoyeuses latérales.
- Aletas transportadores laterales.



- Albero cardanico.
- PTO drive shaft.
- Gelenkwelle.
- Arbre cardan.
- Eje cardan.