



STRENX®
PERFORMANCE STEEL

-  Trinciatrice da vigneto e frutteto per erba e sarmenti fino a Ø 5-6 cm., da applicare a trattori con potenza compresa tra 40 e 80 HP.
-  Broyeur à vignobles et vergers indiqué pour broyer l'herbe, les buissons et les sarments jusqu'à Ø 5-6 cm., pour tracteurs de 40 à 80 HP.
-  Mulcher for vineyard and orchard, suited to mulch grass, bushes and pruning up to Ø 5-6 cm. for tractors from 40 to 80 HP.
-  Trituradora para viñedos y frutales. Apta para triturar hierba y material leñoso de hasta 5-6 cm. de diámetro para tractores con una potencia entre 40 y 80 CV.
-  Mulchgerät für Wein- und Obstbau, für Traktoren von 40 bis 80 PS. Es eignet sich zum Mulchen von Gras und Reisig bis Ø 5-6 cm.


Mod.													
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
AF/L 105	100	40	80	615435 245805	10	30	3	540 (1000)	90	120	100	390	475
AF/L 115	110	40	80	615535 245905	10	30	3	540 (1000)	90	130	100	405	485
AF/L 125	120	40	80	685565 315935	12	36	3	540 (1000)	90	140	100	420	495
AF/L 135	130	40	80	685665 3151035	12	36	3	540 (1000)	90	150	100	435	505
AF/L 145	140	40	80	685765 3151135	14	42	3	540 (1000)	90	160	100	450	515
AF/L 160	155	40	80	685915 3151285	14	42	3	540 (1000)	90	175	100	485	560
AF/L 180	175	40	80	6851115 3151485	16	48	4	540 (1000)	90	195	100	530	605
AF/L 200	195	40	80	8001200 4301570	18	54	4	540 (1000)	90	215	100	575	655



- Attacco ai tre punti spostabile meccanicamente, Cat. I e tirante terzo punto.
- Displaceable three points linkage, Cat. I (mechanical) and top link tie-rod.
- Versetzbarer Dreipunktbock, Kat. I (mechanischer) und Oberlenk Zugstange.
- Attelage déportable à 3 points, Cat. I (mécanique) et tige de renfort au troisième point.
- Enganche a los 3 puntos desplazable Cat. I (desplazamiento mecánico), y tirante de refuerzo.




- Rullo livellatore regolabile Ø 139 con pulirullo.
- Adjustable and levelling roller Ø 139, with scraper.
- Einstellbare Stützwalze Ø 139 mit Abstreifer.
- Rouleau palpeur réglable Ø 139 avec décrotoir.
- Rodillo nivelador Ø 139 con polirodillo.



- PTO 540/1000 g/min (invertendo le pulegge).
- PTO 540/1000 rpm (reversing the pulleys).
- Getriebe 540 oder 1000 U/min (Umkehrbare Riemenscheibe).
- PDF 540/1000 t/min (en inversant les poulies).
- PTO 540/1000 g/min (invertiendo las poleas).



- Tenditore automatico delle cinghie.
- Full automatic belts adjuster.
- Automatische Riemenspannung.
- Tendeur automatique des courroies.
- Tensor automático de las correas.



- Fiancata destra arrotondata e priva di sporgenze.
- Chamfered profile on the right hand side, with no juts.
- Seitlich Abschrägung auf Rahmen, ohne Vorsprünge.
- Coin côté droit arrondi et sans saillies.
- Ángulo costado derecho redondeado y sin salientes.

OPTIONALS



- Spostamento idraulico con tubi e innesti rapidi.
- Hydraulic side shift with hoses and quick couplings.
- Hydraulische Seitenverschiebung.
- Déport hydraulique avec tuyaux et prises rapides.
- Desplazamiento hidráulico.



- Rullo livellatore regolabile Ø 159 con pulirullo.
- Adjustable and levelling roller Ø 159, with scraper.
- Einstellbare Stützwalze Ø 159 mit Abstreifer.
- Rouleau palpeur réglable Ø 159 avec décrotoir.
- Rodillo nivelador regulable Ø 159 con polirodillo.



- Rastrelli raccoglitori.
- Collecting rakes.
- Satz Sammelrechen.
- Râteaux ramasseurs.
- Rastrillos recogedores.



- Albero cardanico.
- Pto drive shaft.
- Gelenkwelle.
- Arbre cardan.
- Cardan.



- Slitte di appoggio.
- Skids.
- Satz Kufen.
- Jeu patins.
- Patines de apojo.



- Attacco centrale.
- Centre mounted linkage.
- Mittiger Anbau.
- Attelage axial.
- Enganche central.

Mod.	
mm	
AF/L 160	953 647 580 1020
AF/L 180	953 847 580 1220
AF/L 200	1123 877 750 1250