


FB/P 400-400S-480-560

- Doppio ltr olio
- aspirazione e scarico.
- Double ltr - suction
and exhaust.
- Doppel Filter
Ansaugung / Ablauf.
- Double ltr d'huile
- aspiration et
déchargement.
- Doble ltr aceite
- aspiración y descarga.



- Rullo livellatore autopulente
regolabile in altezza.
- Adjustable levelling roller
on the flail head.
- Einstellbare Stützwalze.
- Rouleau nivelant
auto-nettoyant réglable
en hauteur.
- Rodillo nivelador regulable
autolimpiante.



STRENX®
PERFORMANCE STEEL

 Decespugliatrice idraulica compatta taglio di erba, vegetazione in genere e cespugli fi no a Ø 3 cm. Da applicare a trattori da 50 a 80 HP.

 Compact range for cutting grass, bushes and prunings up to Ø 3 cm. Suited for 50-80 HP tractors.


 Hydraulischer Böschungsmäher für Gras, Vegetation und Gebüsch bis Ø 3 cm für Traktoren von 50 bis 80 PS.


 Débroussailleuse hydraulique compacte pour couper l'herbe, les buissons et les sarments allant jusqu'à Ø 3 cm. Pour tracteurs de 50 à 80 CV.

 Desbrozadora hidráulica compacta corte de yerba, vegetación en general y arbustos hasta Ø 3 cm. De aplicar a tractores de 50 a 80 HP.

* Il peso è riferito alla macchina standard (senza accessori) • The weight refers to the machine with standard equipment (without accessories) • Die Gewichtszugehörigkeit bezieht sich auf die Maschine in Grundausstattung (ohne Sonderausstattung) • Le poids se réfère à la machine standard (sans accessoires) • El peso se refiere al estándar de la máquina (sin accesorios).

Mod.		 HP				 Min										
	cm	Min	Max		LT	n°	Kg	PTO	A	B	C	D	E	F	H	KG
	cm	Min	Max		LT	n°	Kg	PTO	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg
FB/P 400	100	50	80	190°	120	40	2200	540	420	490	340	320	305	110	80	650
FB/P 400S	100	50	80	190°	120	40	2500	540	420	490	340	320	305	110	80	690
FB/P 480	100	60	80	190°	120	40	2800	540	480	550	400	380	340	110	80	700
FB/P 560	100	60	80	190°	120	40	2800	540	480	550	400	380	340	110	80	700





- Attacco ai tre punti Cat. II e tiranti stabilizzatori con supporto di fissaggio.
- 3-point linkage Cat. II. and locking tie rods with holding bracket.
- Dreipunktbock Kat. II und Spannvorrichtungen zum Schlepper mit Befestigung.
- Attelage à 3 points, Cat. II et tiges stabilisateurs avec support pour fixation.
- Enganche a los tres puntos Cat. II y tirantes estabilizadores con soporte de fijación.



- Barra posteriore antiurto con luci LED.
- Rear protecting bar with LED lights kit.
- Heck-Schutzstange mit LED Beleuchtung.
- Barre postérieure antichoc avec système d'éclairage LED.
- Barra posterior antiimpacto con luces LED.




- Reversibilità di rotazione del rotore elicoidale.
- Reversible rotation of the spiral rotor.
- Rechts- und Linkslauf des spiraliges Messerrotors.
- Réversibilité du sens de rotation du rotor hélicoïde.
- Reversibilidad de rotación del rotor tipo helicoidal.



- Sistema flottante sulla testata e sul primo braccio.
- Floating system on the first arm and on the rotor.
- Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes).
- Système flottant sur la tête de broyage et sur le rotor.
- Sistema flotante en el cabezal y en el primer brazo.



- Scambiatore di calore.
- Oil cooler.
- Ölkühler.
- Refroidisseur d'huile.
- Intercambiador de calor.



- Comandi a distanza con cavi flessibile e 4 leve.
- Cables controls with 4 levers.
- Fernbedienung mit Bowdenzüge (4 Hebeln).
- Commandes à distance avec téléflexibles à 4 leviers.
- Mandos a distancia con cables flexibles y 4 levas.



- Dispositivo di sicurezza idraulico con valvola regolabile.
- Hydraulic breakaway with adjustable valve.
- Hydraulische Anfahrssicherung mit einstellbarem Ventil.
- Dispositif de sécurité hydraulique avec valve réglable.
- Dispositivo de seguridad hidráulico con válvula regulable.

