

FLEXY



Falciatrice a larghezza variabile per erba, di tipo portato per l'impiego agricolo su vigneti e frutteti in genere, da applicare su trattori con potenza compresa tra 40 e 100 HP.



Tondeuse avec largeur de travail variable, conçue pour broyer l'herbedans des vignobles et des vergers, à monter sur tracteurs avec puissance entre 40 et 100 CV.



Grass mower with variable working width, suited to work on vineyards and orchards; for tractors from 40 to 100 HP.



Segadora de corte variable, para la trituración de hierba y uso agrícola en general en viñedos y frutales para tractores de 40 a 100 CV.



Sichelmulcher mit variabler Arbeitsbreite für Gras auf Wein- und Obstbau. Für Traktoren von 40 und 100 PS.

Mod.			HP					
	cm	Min	Max	n°	n°	PTO	A B C D E	Kg
FLEXY 110-145	109-141	40	100	2	4	540 (1000)	112 129 107 24 144	430
FLEXY 125-175	126-170	40	100	2	4	540 (1000)	130 139 107 24 174	470
FLEXY 140-195	137-193	40	100	2	4	540 (1000)	141 149 107 24 197	510
FLEXY 160-230	162-223	40	100	2	4	540 (1000)	165 170 101 22 226	580
FLEXY 170-245	173-243	40	100	2	4	540 (1000)	178 165 101 22 248	540
FLEXY 190-260	189-259	40	100	2	4	540 (1000)	192 189 101 22 262	690
FLEXY 220-300	220-299	40	100	2	4	540 (1000)	223 210 101 22 203	790

Per gli accessori vedere pagina nr. 22 - For accessories see at page no. 22 - Für die Zubehör siehe Sie auf Seite Nr. 22
 Pour les accessoires voir page n. 22 - Para los accesorios véase página nr. 22

* Il peso è riferito alla macchina standard (senza accessori) • The weight refers to the machine with standard equipment (without accessories) • Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die Maschine in Grundausstattung (ohne Sonderausstattung) • Le poids se réfère à la machine standard (sans accessoires) • El peso se refiere al estándar de la máquina (sin accesorios).



- Attacco ai tre punti fisso, Cat. I-II.
- Fixed 3-point linkage, Cat. I-II.
- Fester Dreipunktbock, Kat. I-II.
- Attelage fixe à 3 points, Cat. I-II.
- Enganche fijo a los 3 puntos, Cat. I-II.



- Larghezza di lavoro variabile.
- Adjustable working width.
- Verstellbare Arbeitsbreite.
- Largeur de travail réglable.
- Anchura de trabajo regulable.



- Ruote frontali, regolabili in altezza e larghezza*
- Front wheels, height and width adjustable*
- Laufräder, Höhen- und Breitenverstellung*
- Roues avant, réglables en hauteur et largeur*
- Ruedas delanteras regulables en altura y anchura*




- Rullo posteriore regolabile in altezza.
- Height adjustable roller.
- Höhenverstellbare Stützwalze.
- Rouleau palpeur réglable en hauteur.
- Rodillo trasero regulable en altura.



- Sportelli laterali per scarico dell'erba (>125)*.
- Side chutes for grass discharge (>125)*.
- Grasauswurflappen beidseitig (>125)*.
- Ailettes pour déchargement latéral de l'herbe (>125)*.
- Rampas laterales de descarga de la hierba (>125)*.

*(no 170-245)



- Protezioni in catena frontali e posteriori.
- Chain guards, front and rear.
- Kettenschützen vorne und hinten.
- Chaînes de protections avant et arrière.
- Protección en cadenas delanteras y traseras.



- Coltelli snodati.
- Articulated blades.
- Bewegliche Messer.
- Couteaux mobiles.
- Cuchillas articuladas.



- Albero cardanico con frizione e ruota libera*.
- PTO drive shaft with clutch and free wheel*.
- Gelenkwelle mit Kupplung und Freilauf*.
- Arbre cardan avec friction et roue libre*.
- Cardan con embrague y rueda libre*.

* (Mod. 110-145 solo con ruota libera / only with free wheel
nur mit Freilauf / seulement avec roue libre / solo con rueda libre)