

CAMISA

MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

► easy line

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ MADE IN ITALY

TP 280 ECO

Motore



Robin EX 17
Honda GP 160
Honda GX 160

Cambio



2 AV + 1 RM

Portata



300 Kg.



TRANSPORTER - TRATTRICI - OPERATRICI - TRASPORTATORI

TP280 ECO

I transporter Camisa sono progettati e realizzati per affrontare agevolmente terreni sconnessi, pendenze e spazi ridotti. Grazie all'ampia gamma di applicazioni e optional sempre all'avanguardia e garantiti dalla grande qualità Camisa, i transporter sono ideali per qualsiasi utilizzo privato e professionale, sia in agricoltura come in campo edile.



PIANALE ALLARGABILE

A01

(EN) Loading platform extensible

(FR) Plateau élargibles

(DE) Erweiterbare Ladepritsche

(ES) Plataforma extensibles

PIANALE ALLARGATO



PIANALE DUMPER

A02

(EN) Dumper bed

(FR) Plateau dumper

(DE) Dumperpritsche

(ES) Plataforma dumper



KIT BOTTE IRRORAZIONE

A03

(EN) Butt irrigation barrow

(FR) Tonneau pour pulvérisation

(DE) Tonne für Bewässerung

(ES) Tambor par aspersión



KIT SOVRASPONDE PIANALE ALLARGABILE

A04

(EN) Kit high sides for platform with extensible sides;

(FR) Kit augmentation ridelles pour plateau de chargement avec ridelles élargibles;

(DE) Kit steigenden für Ladepritsche mit ausziehbaren Seitenbordwänden;

(ES) Kit cartolas para plataforma extensible;



KIT PIANTONI LEGNA

A05

(EN) Kit seedlings for timber transport;

(FR) Kit plants pour transport de bois;

(DE) Kit Setzlinge für den Holztransport;

(ES) Kit barras para transportar leña;

Set-up the machine you need - Configure la machine faite pour toi
Einrichten die Maschine wie du willst - Configura la máquina ideal para ti

TP 280 ECO



Motore - Engine - Motore - Motor - Motor:



EX17

HONDA

GP160 - GX160



Ribaltabile manuale

Manual tipping
Basculement manuel
Manuell kippbar
Basculante manual




A01

Pianale di carico
Loading platform
Plateau de chargement
Ladepritsche
Plataforma de carga




A02



A03




A04



A05

APPLICAZIONI OPTIONAL

Questo semplice grafico riassume al meglio la forza delle macchine Camisa, che si adattano alle esigenze del tuo lavoro mettendo a disposizione una gamma completa di accessori.



Su misura per il tuo lavoro

L'azienda Camisa è specializzata da sempre anche nella realizzazione di macchine su misura, progettate e realizzate secondo le specifiche operative e tecniche richieste dal cliente. Non esitare a contattarci.



TP280 ECO - Qualità in ogni dettaglio

Le macchine Camisa si differenziano sul mercato per la loro qualità. La ricerca nei dettagli e la selezione dei migliori componenti sono infatti tra i principali motivi per sceglierne l'acquisto, poichè consentono di soddisfare ogni esigenza del cliente e del lavoro che deve svolgere.

Dettagli:

- 1: Pianali in acciaio rinforzati con ganci di chiusura per le sponde.
- 2: Comandi pratici ed ergonomici che offrono precisione nella guida.
- 3: Tenditore del cingolo con molla precaricata per ridurre il rischio di fuoriuscita del cingolo.
- 4: Telaio in acciaio, robusto e sovradimensionato con ruota motrice in fusione di ghisa.
- 5: Supporti dei pianali in acciaio di alto spessore, per supportare al meglio qualsiasi carico.
- 6: Pianali dumper realizzati con acciaio di alto spessore e con leva per aiutare il loro ribaltamento manuale.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TRASPORTATORE CINGOLATO TP 280 ECO

MOTORE	Robin EX 17 (CV 6) benzina Honda GP 160 (CV 4,8) benzina • Honda GX 160 (CV 4,8) benzina
AVVIAMENTO	a strappo autoavvolgente.
CAMBIO	a 3 marce di cui 2 avanti e 1 retromarcia.
LEVA DI SICUREZZA	con frizione a cinghia e tenditore.
STERZO	meccanico a bagno d'olio, con leve sul manubrio
RULLI	montati su boccole in nylon.
TRAZIONE	con cingoli in gomma.
TENSIONE CINGOLO	a molla.
PIANALE DI CARICO	mm. 900x650x250, con sponde allargabili oppure dumper.
RIBALTABILE	manuale.
DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO	mm. 1710x650x980.
PESO	Kg. 160
PORTATA	Kg. 300
VELOCITÀ MAX	4 Km/h

Trattamento cataforesi e verniciatura a polvere.

Kit sovrasponde per pianale allargabile;
Kit piantoni per trasporto legna;
Botte Lt. 120 per irrorazione con motopompa,
avvolgitubo Mt. 100 e lancia.

APPLICAZIONI
A RICHIESTA

SPECIFICATIONS

TRACKED MINIDUMPER TP 280 ECO

ENGINE	Robin EX 17 (HP 6) gasoline Honda GP 160 (HP 4,8) gasoline • Honda GX 160 (HP 4,8) gasoline
STARTER	Pull start recoil.
GEARBOX	3 speed, 2 forward and 1 reverse.
SAFETY LEVER	with belt clutch and tensioner.
STEERING LEVERS	mechanical with oil-bath and levers on handlebar.
GUIDE ROLLER	on nylon bushes.
TRACTION	Rubber tracks.
TENSIONER FOR THE TRACKS	Spring tensioner for the tracks.
LOADING PLATFORM	mm. 900x650x250, with extensible sides or dumper bed.
TIPPING	Manual tipping
OVERALL DIMENSIONS	mm. 1710x650x980.
WEIGHT	lb. 353
CAPACITY	lb. 661
MAX SPEED	4 Km/h

Cataphoresis treated and powder painting.

Kit high sides for platform with extensible sides;
Kit seedlings for timber transport;
Butt irroration barrow Lt. 120 with motorpump,
hose reel Mt. 100 and sprayer guns.

OPTIONALS

CARACTÉRISTIQUES

TRANSPORTEUR À CHENILLES TP 280 ECO

MOTORE	Robin EX 17 (CV 6) essence Honda GP 160 (CV 4,8) essence • Honda GX 160 (CV 4,8) essence
DÉMARRAGE	manuel.
BOÎTE DE VITESSE	à 3 rapports dont 2 marches avant et 1 marche arrière.
LEVIER DE SÉCURITÉ	avec embrayage à courroie et tendeur.
DIRECTION	mécanique à bain d'huile avec leviers sur le guidon.
ROULEAUX	montée sur boîte de nylon.
TRACTION	avec chenilles en caoutchouc.
TENSION CHENILLE	à ressort.
PLATEAU DE CHARGEMENT	mm. 900x650x250, avec ridelles élargissables ou plateau dumper.
BASCULEMENT	manuel.
DIMENSIONS HORS TOUT	mm. 1710x650x980.
POIDS	Kg. 160
CAPACITÉ DE CHARGE	Kg. 300
VITESSE MAXI	4 Km/h

Traitement cataphorèse et peinture à poudre.

Kit augmentation ridelles pour plateau de chargement
avec ridelles élargissables;
Kit plants pour transport de bois;
Tonneau Lt. 120 pour pulvérisation avec motopompe,
enrouleur Mt. 100 et lance.

APPLICATIONS
SUR DEMANDE

TECHNISCHE DATEN

KETTENTRANSPORTER TP 280 ECO

MOTOR	Robin EX 17 (CV 6) benzin Honda GP 160 (CV 4,8) benzin • Honda GX 160 (CV 4,8) benzin
STARTER	Reversierstarter.
GETRIEBE	Zahnradgetriebe in Ölbad 2 Vor- und 1 RW.
TOTMANNSCHALTUNG	über RiemenSpanner.
STEUERUNG	mechanisch in Ölbad mit Hebel am Lenker.
LAUFROLLEN	auf Nylonbuchsen.
ANTRIEB	über Gummiketten.
KETTENSCHNITTUNG	über Spannfeder.
LADEPRITSCH	mm. 900x650x250, mit ausziehbaren Seitenbordwänden oder dumperpritsche.
KIPPBAR	Manuell kippbar.
AUSSENMAßE	mm. 1710x650x980.
GEWICHT	Kg. 160
TRAGLAST	Kg. 300
MAX GESCHWINDIGKEIT	4 Km/h

Kataphorèse behandelt und Pulverbeschichtung.

Kit steigenden für Ladepritsche mit ausziehbaren
Seitenbordwänden;
Kit Setzlinge für den Holztransport;
Tonne Lt. 120 für Bewässerung mit motorpumpe,
schlauchrollenwagen Mt. 100 und Spritzpistolen.

ZUBEHÖR
AUF ANFRAGE

ESPECIFICACIONES

TRANSPORTADOR DE ORUGAS TP 280 ECO

MOTOR	Robin EX 17 (CV 6) gasolina Honda GP 160 (CV 4,8) gasolina • Honda GX 160 (CV 4,8) gasolina
ARRANQUE	manual auto envolvente.
CAMBIO	de 3 marchas, de las cuales 2 marcha adelante y 1 marcha atrás.
PALANCA DE SEGURIDAD	Palanca de seguridad con embrague por correa y tensor.
DIRECCIÓN	mecánica en baño de aceite, con palancas en el manillar.
RODILLOS	montados en casquillos de nylon.
TRACCIÓN	con orugas de caucho.
TENSADO DE ORUGAS	por muelle.
PLATAFORMA DE CARGA	mm. 900x650x250, con laterales extensibles o dumper.
BASCULANTE	manual.
DIMENSIONES TOTALES	mm. 1710x650x980.
PESO	Kg. 160
CAPACIDAD	Kg. 300
VELOCIDAD MÁX	4 Km/h

Tratamiento por cataforesis y pintura en polvo.

Kit cartolas para plataforma extensible;
Kit barras para transportar leña;
Tambor Lt. 120 par aspersión con motobomba, carrete Mt. 100 y lanza

APLICACIONES
A PEDIDO

RIVENDITORE

**F.lli CAMISA - ROBERTO e MASSIMO & C. Snc**

Loc. Isola, 74 - Compiano (PR) - Italy

Tel. +39.0525.825145 - +39.0525.825117 - Fax +39.0525.825519

www.fratellicamisa.it - Email: info@fratellicamisa.it