

ECN-T

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE ET MOTEUR ELECTRIQUE

Ce nettoyeur haute pression industriel est très polyvalent et peut être utilisé dans différents secteurs nécessitant des tâches de nettoyage intensives. Ce modèle est disponible en plusieurs combinaisons moteur/pompe afin d'apporter une réponse aux besoins de pressions puissantes ou de grandes quantités d'eau. Ce nettoyeur trouvera sa place dans des environnements aussi variés que l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, la construction et toutes autres applications industrielles ...



ACCESSOIRES PROFESSIONNELS :
lances inox simple et double en fonction
des modèles

UN CHASSIS ROBUSTE
poignée robuste en acier avec
peinture epoxy

MATERIAUX DE HAUTE QUALITÉ
polyéthylène roto moulé
et acier inoxydable

ERGONOMIQUE
bouchon réservoir pour
le détergent ou l'eau
selon modèle

DESIGN MODERNE ET
ERGONOMIQUE
avec 2 fourreaux à lance

MANIABLE
2 roues castor
freinées

MANIABLE
grosses roues arrière

ACCESSOIRES EN STANDARD :



Lance inox simple avec buse et raccord rotatif
(sur versions ≥ 320 bar)
code: 1.216.769.xxxx



Rallonge haute pression 10
m (3/8")
code: 1.208.xxx.020



Pistolet haute pression
avec raccord rotatif
code: 1.211.5xx



Lance inox simple avec buse rotative
(sur versions ≤ 320 bar et < 41 l/min)
code: 1.208.729.xxxx



Lance double en inox avec buses haute et basse pression et
poignée réglable (sur versions < 320 bar)
code: 1.208.630.xxxx




Pompe radiale haute pression avec 3 pistons céramiques et soupapes inox



Accouplement moteur/pompe flexible



Support pour câble d'alimentation



Réservoir d'eau intégré 50 l (ECN-T) ou pour détergent (ECN-M)



Option : Enrouleur avec tuyau haute pression 20 m ou 40 m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Moteur électrique à faible vitesse de rotation (1450 rpm)
- Accouplement moteur/pompe flexible
- Pompe radiale haute pression avec 3 pistons céramiques et soupapes inox
- Manomètre à bain d'huile
- Filtre pour particules
- Interrupteur principal ON/OFF
- Vanne de régulation pour la pression
- Injecteur de détergent (non disponible sur les versions avec **)
- Réglage continu de la pression et du débit (fixé sur les versions ECN-T 140/41, 400/16 & 500/15)
- Réservoir intégré 50 l d'eau (sur ECN-T)
- Réservoir intégré 50 l pour détergent (sur ECN-M)

Note: Les machines monophasées fonctionnent à 1 x 230 V- 50 Hz. Les machines triphasées fonctionnent à 3 x 400 V- 50 Hz. Autres versions sont disponible sur demande

ECN-T

VERSIONS DISPONIBLES :												
	TYPE											
		bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg		
1.108.080** *	140/41	30 - 140	300 - 2460	40	11,5 (3 x 400 V- 21 A)- 50 Hz	5	-	50	1083 x 597 x 968	139	150	
1.108.180	160/22	30 - 160	240 - 1320	40	6,8 (3 x 400 V- 15 A)- 50 Hz	5	-	50	1083 x 597 x 968	108	075	
											080*	
1.108.230	160/30	30 - 160	300 - 1800	40	9,5 (3 x 400 V- 16 A)- 50 Hz	5	-	50	1083 x 597 x 968	129	100	
1.108.430	220/22	30 - 220	240 - 1320	40	9,0 (3 x 400 V- 15 A)- 50 Hz	5	-	50	1083 x 597 x 968	123	065	
1.108.480	220/30	30 - 220	300 - 1800	40	12,5 (3 x 400 V- 22 A)- 50 Hz	5	-	50	1083 x 597 x 968	140	090	
1.108.525	260/22	30 - 260	240 - 1320	40	11,5 (3 x 400 V- 20 A)- 50 Hz	5	-	50	1083 x 597 x 968	123	055	
1.108.580**	320/18	30 - 320	180 - 1080	40	11,5 (3 x 400 V- 20 A)- 50 Hz	5	-	50	1083 x 597 x 968	140	040	
1.108.780** *	400/16	400	960	40	12,5 (3 x 400 V- 22 A)- 50 Hz	5	-	50	1083 x 597 x 968	144	030	
1.108.825** *	500/15	500	900	40	15,0 (3 x 400 V- 25 A)- 50 Hz	5	-	50	1083 x 597 x 968	173	030	

(**) sans injecteur de détergent- (*) sans tête rotative

ECN-T

ACCESSOIRES EN OPTION:

ECN-T		
	TYPE	 OPTIONAL
1.208.000	Supplément pour système auto start/stop pour ECN-T ≤ 11,5 KW	
1.208.001	Supplément pour système auto start/stop pour ECN-T > 11,5 KW + ECN-T 140/41	
3.204.125	Supplément pour modification à 3 x 230 V (pas sur > 10 kW)	

Note: Enrouleur pas possible sur > 350 bar

AUTRES ACCESSOIRES RECOMMANDES POUR DES TRAVAUX PARTICULIERS :

Les accessoires ci-dessous sont très utiles pour la réalisation de travaux particuliers.

Lorsque vous souhaitez commander une option, il est impératif de bien préciser la pression et le débit de la machine concernée.



Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP
20 m, 30 m ou 40 m, non disponible sur les
versions > 350 bar
code : 1.208.xxx



Rallonge tuyau HP avec raccords sur longueurs de
10 m à 25 m pour pressions
≤ 250 bar, ≤ 350 bar et ≤ 500 bar
code : 1.208.520.xxx (≤ 250 bar)
1.208.540.xxx (≤ 350 bar)
1.208.560.xxx (≤ 500 bar)



Déboucheur d'égouts avec buse d'égouts et
raccords longueur de 10 m à 25 m adapté pour
une pression de service
≤ 200 bar- code : 1.238.520.xxxxx



Lance flexible articulée avec buse haute pression, longueur
850 mm, pour une pression de service ≤ 200 bar
code : 1.208.828.xxxxx



Lance pour sablage 900 mm avec buse, raccords
et tuyau d'aspiration, utilisable avec une pression
≤ 250 bar
code : 1.258.220.xxxxx



Lance à mousse longueur
200 mm avec bidon doseur et raccord,
utilisable avec une pression ≤ 250 bar
code: 1.244.251



Lance pour sablage 900 mm avec buse jet crayon,
raccords et tuyau d'aspiration, utilisable avec
pression ≤ 350 bar.
code : 1.258.225.00xxx (≤ 350 bar)



Lance pour sablage 900 mm avec buse jet plat,
raccords et tuyau d'aspiration, utilisable avec
pression ≤ 500 bar.
code : 1.258.229.15xxx (≤ 500 bar)

