

IBH-S

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE ET MOTEUR ELECTRIQUE

Un nettoyeur haute pression à eau chaude compact construit avec des composants de haute qualité dans le respect des exigences de qualité DiBO. Grâce à l'utilisation d'une nouvelle génération de pompe haute pression radiale avec pistons céramique, il y a moins de vibrations et la machine est ainsi très silencieuse.

Cet IBH-S est également équipé de notre innovation Dual Power Heating System, ce système combine un préchauffage de l'eau associé à une chaudière GreenBoiler de 50 kW.

Grâce à cette technologie il y a toujours une réserve avec de l'eau chaude disponible et cela rend également ce nettoyeur plus écologique:

- Consommation de carburant plus faible
- Moins d'émissions de CO₂
- Moins d'émissions de CO

La température est régulée par une double mesure électronique pour garantir une température de travail stable et ainsi des conditions de travail optimales et efficaces. Avec cette machine vous pourrez réaliser de nombreux travaux de nettoyage différents

CHASSIS ROBUSTE
en acier laqué époxy

FACILE À UTILISER
grand panneau de commande

MATERIAUX DE HAUTE QUALITÉ
polyéthylène roto moulé
et acier inoxydable

ROBUSTE
Chemisage double paroi

ERGONOMIQUE
avec 2 fourreaux pour les lances

MANIABLE et STABLE
2 roues pivotantes avant et
grosses roues arrières



- 50 kW GreenBoiler pour haut rendement > 92 %
- 4,5 kW* préchauffage électrique
- Economie de carburant jusqu'à 18% + 8%**
- Faibles émissions de CO₂
- Faibles émissions de CO
- Coûts de maintenance réduits

* 1,5 kW (monophasé 130/10)

** 4% (monophasé 130/10)

ACCESSOIRES EN STANDARD :



10 m de tuyau haute pression (5/16")
code: 1.205.520.020



Lance en inox avec buses haute pression et raccord rotatif
code: 1.208.630.xxxx



Pistolet haute pression
avec raccords rotatifs
code: 1.211.525



Rangement aisé du câble d'alimentation



Grand panneau de commande facile à utiliser



VIBRATIONS REDUITES :
Nouvelle pompe à 3 pistons céramiques



En option :
Enrouleur avec 20 m de tuyau haute pression



Système de dosage du détergent et accès facile pour le remplissage du réservoir de carburant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Start/Stop automatique avec temporisation de 30 s
- Moteur électrique à faible vitesse de rotation (1450 rpm)
- Pompe radiale haute pression avec 3 pistons céramiques et soupapes inox
- « Dual power heating system » combinant un préchauffage électrique et un GreenBoiler 50 kW
- Manomètre à bain d'huile
- Filtre pour particules
- Interrupteur principal ON/OFF
- Vanne de régulation pour la pression
- Système de dosage du détergent
- 10 m tuyau haute pression léger et facile à manipuler (5/16")
- Système de régulation électronique de la température

Note: Les machines monophasées fonctionnent à 1 x 230 V- 50 Hz. Les machines triphasées fonctionnent à 3 x 400 V- 50 Hz. Autres versions sont disponibles sur demande

VERSIONS DISPONIBLES :

IBH-S											
	TYPE										
		bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg	
1.114.050	130/10	30 - 130	600	30-150	max. 3,1 (1 x 230 V) 50 Hz- (max. 16 A)	5	30	25	1198x726x1137	165	035 
1.114.280	180/13	30 - 180	780	30-150	max. 8,2 (3 x 400 V) 50 Hz- (max. 14 A)	5	30	25	1198x726x1137	170	045 
1.114.300	210/15	30 - 210	900	30-150	max. 9,4 (3 x 400 V) 50 Hz- (max. 16 A)	5	30	25	1198x726x1137	175	045 
1.114.140	160/20	30 - 160	1200	30-150	max. 9,4 (3 x 400 V) 50 Hz- (max. 16 A)	5	30	25	1198x726x1137	175	075 
	TYPE										
	IBH-S	kW									
		50									

Pour de plus amples informations sur le IBH-S



IBH-S



- OPTIONS :
- Protection de flamme

IBH-S		
		 OPTIONAL
1.214.095	Protection de flamme	
1.216.100	Supplément pour une commande à distance : • Fonction : ON/OFF (machine en standby) • Fonction : ON/OFF chaudière • Réinitialisation des dysfonctionnements	

AUTRES ACCESSOIRES RECOMMANDES POUR DES TRAVAUX PARTICULIERS :

Les accessoires ci-dessous sont très utiles pour la réalisation de travaux particuliers.
Lorsque vous souhaitez commander une option, il est impératif de bien préciser la pression et le débit de la machine concernée.



Kit complet : Enrouleur avec 20 m de tuyau haute pression
code: 1.214.025



Rallonges de tuyau haute pression de 10 m à 25 m et pour les pressions suivantes de ≤ 250 bar
code: 1.205.520.xxx



Déboucheur d'égouts avec buse d'égouts allant de 10 m à 25 m à ≤ 200 bar
code: 1.238.520.xxxxx



Lance flexible articulée avec buse haute pression, longueur 850 mm, pour une pression de service ≤ 200 bar
code: 1.208.828.xxxxx



Lance à mousse longueur 200 mm avec bidon doseur et raccord, utilisable avec une pression ≤ 250 bar
code: 1.244.251