

HIGH PRESSURE CLEANERS Professional use
NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE

PW-C45



MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL

Système de contrôle de haute technologie, vous donne le contrôle complet sur la machine, pour protéger la machine et l'utilisateur.



G6000™ CERAMIC TECH GUN

Une solution technologique confortable avec un déclencheur à faible activation et une prise en main confortable conçue pour l'utilisation pendant de longues heures de travail.

Support pour câble d'alimentation (5,5 m)

Entretien facile :

- capot de protection est détachable,
- système de remplissage / vidage rapide pour l'huile

RÉSERVOIR DÉTERGENTS
intégré

Grandes roues:
pour améliorer la maniabilité



Tuyau haute pression de 10 m
3.8007.TBAP25324



G6000 - Pistolet
avec dispositif Swivel.
3.8007.IPPR40020



Lance double avec gicleur
3.8007.LCPR89117 (170/21)
3.8007.LCPR40160 (200/21)

PW-C45



Poignée arceau pliable: gain de place pour le transport et le stockage.



Espace de stockage supplémentaire pour tous les accessoires.



Caractéristiques techniques



Arrêt total avec temporisation

MOTEUR

- Moteur asynchrone 4 pôles (1400 rpm) classe S1, service continu.

POMPE

- Pompe à pistons avec tête en laiton et pistons en céramique.

SÉCURITÉ

- Total Stop D = le dispositif de sécurité qui arrête la machine au bout de 30" d'inutilisation et la remet automatiquement en marche dès que le pistolet est actionné de nouveau.

DESIGN

- Robuste châssis en aluminium embouti et roues de grand diamètre.
- Poignée ergonomique intégrée, support de lance et support de tuyau.
- La machine est équipée en outre d'un support pour câble électrique.

Code	Modèle	Commande à distance	Pression de service (bar)	Débit (l/u)	Tension (Ph-V-Hz-A)	Temp. d'arrivée d'eau (°C)	Puissance absorbée (kW)	TPM	Tuyau (m)	Poids (Kg)	Dimensions (cm)
3.102.033	PW-C45 130/10	Total Stop DTS	130	600	1-230-50	60°	3,2	1400	10	44	75x42x82
3.102.034	PW-C45 190/15	Total Stop DTS	190	900	3-400-50	60°	5,1	1400	10	52	75x42x82

Accessoires en option conseillés:



Enrouleur avec tuyau haute pression 20 m
3.8007.KTRI40506



Lance rotative Turbo
3.8007.LCPR93178