

## Données techniques

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Poids total (Kg)                                                      | 8000         |
| Surface a plancher (m2)                                               | 1,95         |
| Jeu (mm)                                                              | 515          |
| Dimensions des roues                                                  | 400/60x 15,5 |
| Poids remorque modèle de base (Kg)                                    | 1310         |
| Angle de braquage avec châssis directionnel (degrés)                  | 40           |
| Capacité de levage nette (kNm)                                        | 30           |
| Couple de rotation (kNm)                                              | 8,8          |
| Angle de rotation (degrés)                                            | 360          |
| Portée (m)                                                            | 5,1          |
| Longueur de course télescopique (m)                                   | -            |
| Débit recommandé (l/min)                                              | 20-50        |
| Pression de service (bar)                                             | 175          |
| Poids avec grappin 0,12*/ Poids de la grue (Kg)                       | 600/530      |
| Poids avec grappin 0,16*/ Poids de la grue (Kg)                       | 622/530      |
| Poids avec grappin 0,20*/ Poids de la grue (Kg)                       | 665/530      |
| Poids avec grappin 0,24*/ Poids de la grue (Kg)                       | -            |
| Force de levage pleine longueur (sans pince de serrage/rotateur) (Kg) | 450          |