



EGV 45 A

EGV 45 AHK EGV 45 AHK SG

45 kN	Force de traction	45 kN
56 kN	Force de freinage	56 kN
1 : 8,89	Rapport de demultiplication	1 : 8,89
0,54–1,08 m/s	Vitesse du câble (540 min ⁻¹)	0,54–1,08 m/s
Ø 12 mm/61 m	Longueur maximale possible du câble	Ø 12 mm/61 m
Ø 11 mm/78 m		Ø 11 mm/78 m
Ø 10 mm/94 m		Ø 10 mm/94 m
Ø 9 mm/125 m		Ø 9 mm/125 m
15–37 kW (20–50 CV)	Puissance nécess. du tracteur	15–37 kW (20–50 CV)
330 kg	Poids sans câble	350 kg
I, II	Catégorie du tracteur	I, II
✓	Poulie infér. suppl.	✓
✓	Crochet d'attelage	✓
✓	Frein différentiel autobloquant	✓
×	Télécommande	Option
×	Déroulement hydraulique du câble	EGV 45 AHK SG



EGV 45 A/EGV 45 AHK (SG)

Largeur (B)	1400 mm
Longueur (L)	525 mm
Hauteur de transport (H1)	1361 mm
Hauteur avec grille protectrice (H2)	2300 mm