



DGV 2 x 55 AHK
DGV 2 x 55 AHK SG
DGV 2 x 55 AHK 1 x SG

Force de traction	2 x 55 kN
Force de freinage	2 x 69 kN
Rapport de demultiplication	1 : 9,06
Vitesse du câble (540 min ⁻¹)	0,53–1,04 m/s
Longueur maximale possible du câble	Ø 13 mm/56 m x 2
	Ø 12 mm/61 m x 2
	Ø 11 mm/78 m x 2
	Ø 10 mm/95 m x 2
Puissance nécess. du tracteur	59–100 kW (80–135 CV)
Poids sans câble	690 kg
Catégorie du tracteur	II (III)
Poulie infér. suppl.	✓
Crochet d'attelage	×
Frein différentiel autobloquant	✓
Télécommande	Option
Déroutement hydraulique du câble	DGV 2 x 55 AHK SG e DGV 2 x 55 AHK 1 x SG



	DGV 2 x 55 AHK (SG ou 1 x SG)	DGV 2 x 55 AHK 2.2M (SG ou 1 x SG)
Largeur (B)	1980 mm	2200 mm
Longueur (L)	650 mm	650 mm
Hauteur de transport (H1)	1750 mm	1750 mm
Hauteur avec grille protectrice (H2)	2300 mm	2300 mm