

## Données techniques

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Poids total (Kg)                                                      | 14000          |
| Surface a plancher (m2)                                               | 2,8            |
| Jeu (mm)                                                              | 580            |
| Dimensions des roues                                                  | 500/55-17 Trac |
| Poids remorque modèle de base (Kg)                                    | 2500           |
| Angle de braquage avec châssis directionnel (degrés)                  | 52             |
| Capacité de levage nette (kNm)                                        | 48             |
| Couple de rotation (kNm)                                              | 16             |
| Angle de rotation (degrés)                                            | 360            |
| Portée (m)                                                            | 7              |
| Longueur de course télescopique (m)                                   | 1,3            |
| Débit recommandé (l/min)                                              | 40-70          |
| Pression de service (bar)                                             | 190            |
| Poids avec grappin 0,12*/ Poids de la grue (Kg)                       | -              |
| Poids avec grappin 0,16*/ Poids de la grue (Kg)                       | 900/810        |
| Poids avec grappin 0,20*/ Poids de la grue (Kg)                       | 945/810        |
| Poids avec grappin 0,24*/ Poids de la grue (Kg)                       | 980/810        |
| Force de levage pleine longueur (sans pince de serrage/rotateur) (Kg) | 720            |